

Müşteri


Teknik veriler

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa FIT-S03-224A/21T025-540/O

Proje numarası Adsız proje 2024-05-20 13:12:02.487

Proje adı
Montaj yeri
Müşteri konum no

Tarih 2024-AA-n. Chr.



İşletme verileri ön bilgisi

Pompalama miktarı	
Basma yüksekliği	
Akışkan	Su 100 %
Nakil maddesi sıcaklığı	20.00 °C
Yoğunluk	998.30 kg/m³
Kinematik vizkozite	1.00 mm²/s

Hidrolik verileri (çalışma noktası)

Pompalama miktarı	
Basma yüksekliği	
Güç çekişi P1	
Toplam verimlilik	

Ürün verileri

Kesme düzenekli atıksu dalgıç motorlu pompa Rexa FIT-S03-224A/21T025-540/O	
Kesme düzeni	Evet
Maks. işletme basıncı	473 kPa
Akışkan sıcaklığı	3 °C ... +40 °C
Maks. dalma derinliği	7 m
Çark türü	Parçalayıcı bıçaklı çift k
Çark çapı	171 mm

Motor verileri

Elektrik şebekesi bağlantısı	3 ~ 400 V / 50 Hz
İzin verilen voltaj toleransı	+/-10 %
Güç faktörü cos φ	0.84
Nominal güç P2	2.50 kW
Güç çekişi P1	3.2 kW
Nominal akım	5.50 A
Açma türü	Doğrudan başlama
Başlangıç akımı	
Nominal devir hızı	2848 1/min
Koruma sınıfı	IP68
Patlama koruması	-
Motor protection	
Yalıtım sınıfı	F
İşletim tipi (su altında)	S1
İşletim tipi (su üstünde)	S2-15 min, S3-10%

Kablo

Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m
Kablo tipi	H07RN-F
Kablo kesiti	6G1
Elektrik fişi	Hayır
Bağlantı kablosunun türü	Çözülebilir

Boru bağlantıları

Boru bağlantısı basınç tarafında	DN 32/40, -/PN 6/10
----------------------------------	---------------------

Malzemeler / conta

Pompa gövdesi	5.1301/EN-GJL-250
Çark	5.1301/EN-GJL-250
Mil	1.4401
Pompa tarafında conta malzemesi	QPPGG
Motor tarafında conta malzemesi	BXPFF
Conta malzemesi	NBR
Motor malzemesi	1.4301

Sipariş bilgisi

Ağırlık net yakl.	38 kg
No	6093108

